


[FR]

# Abri pour lérots et loirs gris

## Guide de construction


Matériel :

- Bois de conifère non traité, brut de sciage, épaisseur 2 cm
- Paroi avant et paroi arrière : 23 x 14,5 cm
- Paroi latérale 1 : 8 x 23 cm
- Panneau latéral 2 (ouvrant) : 8 x 24,5 cm; un de ses bords étroits (8 cm) est arrondi.
- fond : 10,5 x 8 cm
- toit : 17,0 x 21 cm
- 2 baguettes : 20 x 3,7 x 3 cm
- vis : 3,5 x 30 mm





### Visage des parois, du sol et du toit :

Vissez d'abord la paroi arrière avec la paroi latérale 1, le fond et la paroi avant. La paroi arrière et la paroi avant se terminent au-dessus des bords des parois latérales. Fixez ensuite la plaque de toit au nichoir en la faisant dépasser régulièrement. Veillez à ce que la saillie soit régulière (bord d'égouttement).




Monter avec l'ouverture en direction du mur dans un endroit protégé et calme (sur le mur d'un abri ou d'un arbre, 1,5 - 2 mètres d'hauteur).



### Préparation de la paroi arrière :

Faites un trou d'entrée (3 cm de diamètre) au milieu du tiers supérieur de la paroi arrière à l'aide d'une scie-cloche. Vissez ensuite les baguettes de guidage à droite et à gauche du trou d'entrée.



### Montage de la paroi latérale 2 pour ouvrir le nichoir :

Lors de l'installation de la paroi latérale 2, laissez un petit espace libre vers le toit afin de pouvoir relever la paroi latérale pour ouvrir le nichoir. Placez les vis pour relever la paroi latérale aussi haut que possible afin que le point de rotation de la paroi latérale se trouve bien au-dessus. Le bord arrondi de la paroi latérale doit être dirigé vers le toit et vers l'intérieur ! Sinon, les animaux risquent d'être coincés lors de l'ouverture ou de la fermeture de la caisse !